

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Redőnyök, zsalúziák és textilárnyékolók

Köszönjük, hogy cégünk árnyékolástechnikai termékét választotta!

A termék hosszú élettartama és a garancia érvényességének megőrzése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi használati és karbantartási előírásokat.

1. BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

Szélterhelés

- Erős szélben a zsalúziát és a textilárnyékolót fel kell húzni.
- Viharos időjárás esetén a redőnyt teljesen engedje le, és tartsa zárva a mögötte lévő nyílászárót.
- Nyitott ablak mellett az árnyékolók szélállósága jelentősen csökken.
- Automatikus vezérlés esetén szélérzékelő használata javasolt.
- **Fagy és hó esetén**
- Jegesedés vagy hóterhelés alatt az árnyékoló működtetése tilos.
- +4 °C alatti külső hőmérséklet esetén, különösen csapadék mellett, az automata vezérlést ki kell kapcsolni.
- A működtetés csak a jég teljes felolvadása után megengedett.

Nem rendeltetésszerű használat

Tilos:

- az árnyékolóra bármilyen tárgyat vagy terhet függeszteni;
- a redőnyt, zsalúziát vagy textilt kézzel erőltetni;
- az árnyékoló mozgását akadályozni;
- fóliát, ragasztószalagot vagy egyéb tárgyat a mozgó felületekre rögzíteni.

Gyermekbiztonság

Távírányítót, kapcsolót és egyéb kezelőszerveket gyermekektől távol kell tartani.

Erkély- és teraszajtók előtt

Automatikus vezérlésű rendszereknél az erkély vagy terasz használata közben kapcsolja ki az automatikát, hogy elkerülje a kizárást.

2. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Motoros működtetés

- Az árnyékolót csak rendeltetésszerűen használja.
- Működés közben figyelje az árnyékoló mozgását.
- Rendellenes zaj, akadozás vagy sérülés esetén azonnal állítsa le a berendezést és értesítse a szervizpartnert.

Kurblis működtetés

- A kurblit egyenletesen forgassa.
- A véghelyzetek előtt lassítsa a mozgást.
- Ellenállás érzékelése esetén ne erőltesse tovább.
- A teljesen nyitott vagy zárt véghelyzetben a kurblit ne forgassa tovább.

Textilárnyékolók

- Nedves textilt lehetőség szerint csak száradás után húzzon fel.
- A szövet anyagának természetes hullámosodása, enyhe gyűrődése vagy méretváltozása műszakilag elfogadott jelenség.

3. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A megfelelő működés érdekében évente legalább egyszer javasolt a rendszer tisztítása és ellenőrzése. Poros, ipari vagy mezőgazdasági környezetben gyakrabban szükséges karbantartani.

Tisztítás

- Távolítsa el a szennyeződések a vezetősínekből.
- A felületeket puha kendővel, tiszta vízzel és pH-semleges tisztítószerrel tisztítsa.
- A textilt puha kefével vagy mikroszálas kendővel tisztítsa.
- Tisztítás után a textilt teljesen leengedett állapotban hagyja megszáradni.

Tilos

- oldószeres vagy maró tisztítószeres használata;
- súrolószeres alkalmazása;
- magasnyomású vagy gőztisztító berendezés használata;
- motorok, vezetősínek vagy egyéb alkatrészek olajozása, kenése.

Rendszeres ellenőrzés

Évente legalább egyszer ellenőrizze:

- a vezetősínek rögzítését;
- a kezelőszervek állapotát;
- a textil vagy lamellák sértetlenségét;
- a végállások megfelelő működését.

Javítást és beállítást kizárólag szakképzett szakember végezhet.

4. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A garancia akkor érvényesíthető, ha:

- a terméket szakszerűen telepítették;

HOFSTÄDTER

NYÍLÁSZÁRÓK

Hofstädter Nyílászáró Kft.
2083 Solymár, Valkó út 8.
+3626530650
info@hofstadter.hu

- a használat a jelen útmutató szerint történt;
- a tisztítás és karbantartás rendszeresen megtörtént;
- a javításokat kizárólag arra jogosult szakember végezte;
- eredeti vagy gyártó által jóváhagyott alkatrészek kerültek felhasználásra.

A garancia nem terjed ki:

- viharkarra, jég-, hó- vagy egyéb időjárási károkra;
- helytelen használatból eredő sérülésekre;
- mechanikai rongálódásra;
- szakszerűtlen javításból eredő hibákra;
- természetes kopásra;
- a textíliák természetes öregedésére, elszíneződésére vagy méretváltozására.

Meghibásodás esetén

A további károk elkerülése érdekében ne használja a terméket, és haladéktalanul értesítse cégünket.