

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy cégünk minőségi műanyag, műanyag–alu, alumínium vagy alu–fa nyílászáróit választotta. A használatba vétel előtt kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót, amely a hosszú távú, megbízható működést szolgálja.

A termékek működtetése

Bukó–nyíló vasalatok

- **Kilincs lefelé:** zárt állapot
- **Kilincs vízszintesen:** nyíló állapot
- **Kilincs felfelé:** bukó állapot
- **Résszellőzés (ha a vasalat tudja):** a kilincset kb. 45°-ban felfelé fordítva, enyhén nyitott szárny mellett

A vasalat megfelelő működéséhez az állításokat mindig **teljesen csukott szárnynál** végezze.

Emelő–toló rendszerek

- **Kilincs felfelé:** zárt állapot
- **Kilincs lefelé:** a szárny oldalirányba eltolható, és tetszőleges helyzetben rögzíthető

Toló–bukó rendszerek

- **Kilincs felfelé:** zárt
- **Kilincs vízszintesen:** bukó
- **A kilincs 45°-os lenyomása után:** a szárny oldalirányban eltolható

Beállítás, garancia, használat

1. A beépítést követően a profilvédő fóliát mielőbb el kell távolítani, mert napsütés hatására rásülhet a felületre.
2. Utólagos vakolás és falszínezés közben a nyílászárókat megfelelően le kell takarni. Figyelem: egyes papír ragasztószalagok ragasztója ráéghet a felületre.
3. Sérülés, alkatrészhiba vagy üvegtörés esetén **kizárólag szakember** végezhet javítást.
4. A beépítést követő alapbeállításokat **a gyártó elvégzi**. A későbbi finombeállításokat és után állításokat **szintén csak szakember** végezheti.
5. A nem rendeltetésszerű használat (pl. túlterhelés, ütögetés, feszegetés, nem megfelelő tisztítószer használata) **garanciavesztéssel jár**.

Éves gyártói karbantartás és garancia

A nyílászárók hosszú távú, biztonságos működéséhez **évente javasolt a gyártó által végzett karbantartás** (állapotellenőrzés, szükséges kenések, tömítések és vasalatok felülvizsgálata, szükség szerinti után állítás). Az **éves karbantartás elmaradása** garanciális bejelentés esetén **mérlegelés tárgyát képezi**: amennyiben a hiba a karbantartás hiányára, elhasználódásra vagy **nem rendeltetésszerű használatra** vezethető vissza (például több éven át nem történt után állítás, a szerkezetet erőltették vagy „tépték”), a kiszállás és a javítás **nem minősül garanciálisnak**, és annak költségei az ügyfelet terhelik. Ezzel szemben a rendeltetésszerű használat mellett, dokumentált éves karbantartás esetén a gyártói garanciális kötelezettségek a vonatkozó feltételek szerint érvényesíthetők.

Zárszerkezetek és vasalatok karbantartása

A vasalatok fogyó-kopó alkatrészek. A hosszú élettartam érdekében **rendszeres kenés** és ellenőrzés szükséges: a zár csúszóelemeit **félévente** finoman olajozza meg, a vasalat csapágait **évente egyszer** zsírozza. A kilincs kenése általában nem szükséges. Csak sav- és gyantamentes, nyílászáró vasalatokhoz ajánlott kenőanyagot használjon.

Gumitömítések karbantartása

A megfelelő lég- és vízzárás érdekében a gumitömítéseket **évente egyszer** szilikontartalmú olajjal vagy spray-vel kezelje. Oldószeres, ásványolaj-tartalmú anyagok használata tilos.

Tisztítás

Tisztítás előtt **puha ecsettel vagy ronggyal** távolítsa el a port.

Műanyag (PVC) felületek

Langyos vízzel és enyhe, karcmentes tisztítószerrel tisztíthatók. Ne törölje szárazon (sztatikus feltöltődés), és kerülje az oldószeres vagy súroló tisztítószereket.

Műanyag–alu és alumínium felületek

Semleges, nem maró hatású tisztítószerrel tisztíthatók; kerülje a karcoló szivacsokat és fémpasztaát. Tisztítás után érdemes szárazra törölni a vízkőfoltok elkerülése érdekében.

Alu–fa nyílászárók

Külső alu: az alumíniumra vonatkozó szabályok érvényesek.

Belső fa: enyhe tisztítószeres vízzel tisztítható, majd szárazra törlendő. Olajozott felületeknél **évente egyszer** javasolt a faápoló olaj frissítése. Oldószer, acetón, hígító használata tilos.

HOFSTÄDTER

NYÍLÁSZÁRÓK

Hofstädter Nyílászáró Kft.
2083 Solymár, Valkó út 8.
+3626530650
info@hofstadter.hu

Üvegfelületek

Puha, nem karcoló kendőt használjon. Hagyományos ablaktisztító vagy enyhe szappanos víz ajánlott. Pengét, durva súrolószert ne használjon; a távtartók és a tömítések környezetét óvatosan tisztítsa.

Bízunk benne, hogy nyílászáróink hosszú éveken át megelégedésére szolgálnak. Használja őket jó egészséggel, és forduljon hozzánk bizalommal – szakértő munkatársaink mindenben szívesen segítenek, hogy termékeink tartósan és problémamentesen működjenek.